



Dehnungsfugenabdichtung System StekoX® (innenliegend) Anschluss Neu/Alt mit PolyproofX® 1

Pos.	Menge	Artikel / Leistung	E-Preis	G-Preis
------	-------	--------------------	---------	---------

Anschluss Neu/Alt
System StekoX® PolyproofX® 1.
Fugenbreite 2 cm.

Liefern und Einbauen von StekoX® PolyproofX® 1.
Gute Zugänglichkeit der Dehnungsfuge ist durch den Auftraggeber sicherzustellen.
Dehnungsfugenabdichtung „Neu an Alt“ mit Quelldichtung PolyproofX® 1 und 2 x BentoproofX® 1 für die planmäßige Ausbildung von wasserdichten Dehnungsfugen.
Abrechnungsbasis ist die Länge der Fuge.
Im Preis enthalten ist das Montagezubehör, Fachpersonal, sowie die Bereitstellung aller hierfür erforderlichen Geräte.
Liefern und Einbau einer hochfesten PUR-Schaumplatte an der bereits bestehenden Bauwerksseite, mit StekoX Quellflex eingebettet und mit ISO-Dornen gegen Verrutschen befestigt.
Zur Verbindung und Abdichtung von Dehnungsfugen etc. im Betonbau.

Ideal für Anschluss „neu an alt“
-Druckwasserbeständigkeit
-Stark quellverzögert
-Einsatz in Wasserwechselzonen möglich
-Trinkwassertauglich

Der Einbau erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.

Leitprodukt bei:

StekoX® GmbH Abdichtungstechnik
Markgröninger Str. 55/1
D-71701 Schwieberdingen
Tel.: +49 - (0) 71 50 - 3 48 47
Fax: +49 - (0) 71 50 - 3 47 40
www.stekox.de info@stekox.de

oder gleichwertig.