



## Quell-/ Injektionssystem Bentoproof Injekt injizieren

| <u>Pos.</u> | <u>Menge</u> | <u>Artikel / Leistung</u> | <u>E-Preis</u> | <u>G-Preis</u> |
|-------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|
|-------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| m |  | Injizieren des mehrfach verpressbaren Quell-/ Injektionssystems Bentoproof Injekt mit Injektionsgut zum spätestmöglichen Zeitpunkt, frühestens nach Abklingen von Kriechen und Schwinden (ca. 6 Wochen), fachgerecht nach DBV-Merkblatt „Verpresste Injektionsschläuche für Arbeitsfugen“ und in Anlehnung an die ZTV-RISS 93. |  |  |
|---|--|--|--|--|

Injektionsmaterial:

- PUR-Harz
- PUR-Schaum
- EP-Harz
- Polymer-Gelmatrix
- Feinstzement

Eingerechnet ist das Leeren und Spülen für weitere Injektionsvorgänge, die Gestellung des Fachpersonals, die Einpressanlage nebst erforderlichem Zubehör und ein Materialverbrauch von 0,15 kg/lfm.

Leitprodukt bei:

StekoX® GmbH Abdichtungstechnik  
Blumenstr. 42/1  
D-71106 Magstadt  
Tel.: +49 - (0) 71 59 - 42 008 20  
Fax: +49 - (0) 71 59 - 42 008 90  
[www.stekox.de](http://www.stekox.de) [info@stekox.de](mailto:info@stekox.de)

oder gleichwertig.