



**Dehnungsfugenabdichtung System StekoX® PolyproofX® 1 (innenliegend)
Anschluss Neu/Alt mit Polymer-Quellband liefern und verlegen**

Pos.	Menge	Artikel / Leistung	E-Preis	G-Preis
	lfm	<p>Liefern und verlegen von StekoX® PolyproofX® 1 30 x 30 mm. Fugenbreite 20 mm. Gute Zugänglichkeit der Dehnungsfuge ist durch den Auftraggeber sicherzustellen. Dehnungsfugenabdichtung „Neu an Alt“ mit Quellichtung PolyproofX® 1 30 x 30 mm und 2 x Bentoproof black 20 x 25 mm für die planmäßige Ausbildung von wasserdichten Dehnungsfugen. PolyproofX® 1 30 x 30 mm wird mit ISO-Dornen gegen Verrutschen befestigt. Abrechnungsbasis ist die Länge der Fuge. Im Preis enthalten ist das Montagezubehör, Fachpersonal, sowie die Bereitstellung aller hierfür erforderlichen Geräte. Liefern und Einbau einer hochfesten PUR-Schaumplatte (zur wasserabgewandten Bauwerksseite), bzw. des SX Bentonitpaneels (zur wasserzugewandten Seite) an der bereits bestehenden Bauwerksseite, mit StekoX® Quellpaste eingebettet.</p> <p>Zur Verbindung und Abdichtung von Dehnungsfugen etc. im Betonbau.</p> <p>Ideal für Anschluss „neu an alt“ -Druckwasserbeständig -Stark quellverzögert -Einsatz in Wasserwechselzonen möglich</p> <p>Der Einbau erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.</p> <p>Leitprodukt bei:</p> <p>StekoX® GmbH Abdichtungstechnik Blumenstr. 42/1 D-71106 Magstadt Tel.: +49 - (0) 71 59 - 42 008 20 Fax: +49 - (0) 71 59 - 42 008 90 www.stekox.de info@stekox.de</p> <p>oder gleichwertig.</p>		