



Injektionsschlauchsystem WaterproofX® 1 injizieren

Pos.	Menge	Artikel / Leistung	E-Preis	G-Preis
------	-------	--------------------	---------	---------

m		Injizieren des bauaufsichtlich geprüften, mehrfach injizierbaren, einteiligen Injektionssystems WaterproofX® 1 mit Injektionsgut zum spätestmöglichen Zeitpunkt, nach Abklingen von Kriechen und Schwinden (ca. 6 Wochen), fachgerecht nach DBV-Merkblatt „verpresste Injektionsschläuche für Arbeitsfugen“ und in Anlehnung an die ZTV-Riss.		
---	--	---	--	--

Injektionsmaterial:

- PUR-Harz
- PUR-Schaum
- EP-Harz
- Polymer-Gelmatrix
- Feinstzement

Eingerechnet ist das Leeren und Spülen für weitere Injektionsvorgänge, die Gestellung des Fachpersonals, die Einpressanlage nebst erforderlichem Zubehör und ein Materialverbrauch von 0,15 kg/lfm. Prüfzeugnisse für das Injektionsmaterial, auch für den Einsatz im Trinkwasserbereich, sind auf Verlangen vorzuzeigen.

Leitprodukt bei:

StekoX® GmbH Abdichtungstechnik
Blumenstr. 42/1
D-71106 Magstadt
Tel.: +49 - (0) 71 59 - 42 008 20
Fax: +49 - (0) 71 59 - 42 008 90
www.stekox.de info@stekox.de

oder gleichwertig.