



Injektionsschlauchsystem WaterproofX® 1
konfektioniert mit PVC-Gewebes Schlauch und Varioclix® liefern und verlegen

Pos.	Menge	Artikel / Leistung	E-Preis	G-Preis
------	-------	--------------------	---------	---------

m		Liefern und verlegen des bauaufsichtlich geprüften, mehrfach injizierbaren, einteiligen Injektionsschlauchsystems WaterproofX® 1 für die Injektion von Feinstzement, EP-, PUR-, PUR-Schaumharz und Polymer-Gelmatrix für die planmäßige Ausbildung von dichten Arbeitsfugen in den erforderlichen Längen, konfektioniert mit Schlauchverbinder. Es können auch Überlängen bis zu 30 m verlegt und injiziert werden.		
---	--	---	--	--

Die Anschlussstücke (gewebearmierter PVC-Schlauch) sind im Anschlusspacker Varioclix® zu verwahren. Die Anschlusspacker sind im Einheitspreis enthalten. Abrechnungsbasis ist die Länge der Arbeitsfuge.

Injektionsschlauchsystem WaterproofX® 1 im Sohl-, Wand- und Deckenbereich nach den Richtlinien in Anlehnung an das DBV Merkblatt „verpresste Injektionsschläuche für Arbeitsfugen“ fachgerecht verlegen. Im Preis enthalten sind die Montagegitter/Schellen sowie die Vorhaltung aller Geräte.

Der Einbau erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.

Leitprodukt bei:

StekoX® GmbH Abdichtungstechnik
Blumenstr. 42/1
D-71106 Magstadt
Tel.: +49 - (0) 71 59 - 42 008 20
Fax: +49 - (0) 71 59 - 42 008 90
www.stekox.de info@stekox.de

oder gleichwertig.