



SX Mauerkragen

Eigenschaften:

Der SX Mauerkragen ist eine Abdichtung für Rohrdurchführungen auf EPDM-Basis. Er hat im Innendurchmesser aufwendig gestaltete, auch bei unebener Rohroberfläche dicht anliegende Keilrippen. Der 70 mm breite SX Mauerkragen garantiert bei allen Rohrwerkstoffen sicheren Halt.

Bei rauen Einbaubedingungen sorgt die Profiltiefe am Dichtkragen für stabilen Halt im Füllmaterial. Die an beiden Seiten außen eingebrachte, umlaufende Nut sorgt für eine fehlerfreie Montage der veredelten Spannbänder.

Die Elastizität des SX Mauerkragens ermöglicht eine Montage auf Rohren aus Kunststoff, Steinzeug, Beton, Guss, Stahl und beschichteten Rohren.

Nutzung:

Der SX Mauerkragen wird überall dort eingesetzt, wo Rohrleitungen durch Mauerwerke, Wände oder Bodenplatten geführt werden.

Bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser, nicht drückendem und drückendem Grundwasser schützt der in der Mitte des Bauwerkes auf dem Rohr platzierte SX Mauerkragen das Bauwerk vor eindringender Feuchtigkeit.

Technische Daten:

Profile:	DN 100	Rohr Ø 110 mm	Spannbänder Ø 110-130 mm
	DN 125	Rohr Ø 125 mm	Spannbänder Ø 130-150 mm
	DN 125	Rohr Ø 140 mm	Spannbänder Ø 150-170 mm
	DN 150	Rohr Ø 160 mm	Spannbänder Ø 160-180 mm
	DN 175	Rohr Ø 180 mm	Spannbänder Ø 190-210 mm
	DN 175	Rohr Ø 200 mm	Spannbänder Ø 210-230 mm
	DN 200	Rohr Ø 225 mm	Spannbänder Ø 230-250 mm
	DN 225	Rohr Ø 250 mm	Spannbänder Ø 260-280 mm
	DN 250	Rohr Ø 280 mm	Spannbänder Ø 290-310 mm
	DN 300	Rohr Ø 315 mm	Spannbänder Ø 320-340 mm
Konsistenz:	EPDM, Shore A 42		
	Alle SX Mauerkragen werden mit Norma-Schellen (Material Aluzink) ausgerüstet		
Farbe:	schwarz		



Verpackung:

DN 100	Rohr Ø 110 mm	Spannbänder Ø 110-130 mm
DN 125	Rohr Ø 125 mm	Spannbänder Ø 130-150 mm
DN 125	Rohr Ø 140 mm	Spannbänder Ø 150-170 mm
DN 150	Rohr Ø 160 mm	Spannbänder Ø 160-180 mm
DN 175	Rohr Ø 180 mm	Spannbänder Ø 190-210 mm
DN 175	Rohr Ø 200 mm	Spannbänder Ø 210-230 mm
DN 200	Rohr Ø 225 mm	Spannbänder Ø 230-250 mm
DN 225	Rohr Ø 250 mm	Spannbänder Ø 260-280 mm
DN 250	Rohr Ø 280 mm	Spannbänder Ø 290-310 mm
DN 300	Rohr Ø 315 mm	Spannbänder Ø 320-340 mm

Lagerung:

Der SX Mauerkragen muss trocken und vor mechanischer Beschädigung geschützt gelagert werden.

Montage:

Die Rohroberfläche muss bei allen Rohrtypen sauber und ohne Rillen oder Riefen sein.

Der SX Mauerkragen wird auf das Rohr aufgeschoben und in der Mitte des Bauwerks platziert. Als Montagehilfe kann Neutralseife auf dem Rohr aufgebracht werden. Die Spannbänder werden mittels Sechskantschlüssel oder Schraubendreher festgezogen. Der Sitz des SX Mauerkragens wird nochmals überprüft. Anschließend kann die Rohrdurchführung betoniert werden.

Die Mindestüberdeckung sollte 3 cm nicht unterschreiten.

Anmerkung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.