



# SX Sanierungspacker

## Eigenschaften:

SX Sanierungspacker eignen sich insbesondere zum Verschließen und zum Abdichten von Bohrlöchern gegen rückseitig anstehendes Wasser und zum Verschließen von Spannstellen.

Der sich beim Verspannen gegen die Bohrloch-, bzw. die Spannstellenflanke drückende Abdichtungsgummi dichtet das Bohrloch bzw. die Spannstelle sofort, zuverlässig und dauerhaft ab.

Durch die sich unmittelbar einstellende abdichtende Wirkung des SX Sanierungspackers können auch stark wasserführende Bohrlöcher bzw. Spannstellen abgedichtet werden.

## Technische Daten:

Ø 28 mm

Länge: 40 mm

Länge: 80 mm

## Montage:

1. Bohrlöcher vorbereiten.
2. Lage des SX Sanierungspackers festlegen.
3. Packer setzen und mit dem Steckschlüssel verspannen.
4. Restliches Bohrloch mit geeignetem Material verfüllen bzw. schließen.

### Anmerkung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.